

→ Columbus BASIC

Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist das Liefern und Anbringen von Gardinen und Vorhängen **in einem Neubau / Umbau auf Ebenen Parterre, I. Etage und II. Etage ...**

Alle Vorhänge sind sorgfältig und fachgerecht zu nähen.

Ein Verziehen der Bahnen gegeneinander ist zu vermeiden. Die Einteilung der Bahnen in Schals ist mit dem Bauherrn/Architekten abzustimmen.

Bei mehrteiligen Vorhängen müssen diese ausreichend überlappen.

Die angegebenen Maße dienen zur Orientierung. Bei Auftragsbeginn ist das Aufmaß im Objekt zu nehmen. Alle Preise sind inkl. Aufmaß und Montage zu kalkulieren.

Die Stoffzugabe soll das – fache betragen

Empfehlung Stoffzugaben:

Dekorationsstoffe

ca. 1,5 - bis 2,0 - fach

Alle verarbeiteten Stoffe müssen unbedingt permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 sein.

Ein Zertifikat mit entsprechender Güteüberwachung muss auf Verlangen vorgelegt werden.

Dekorationsstoff:

Hersteller:

Rudolf Breuer, Mech. Weberei e. K.
D-95460 Bad Berneck, Austraße 6

Permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
160 g/m², Schallabsorptionsgrad mind. 0,80 Klasse B,
mind. 40° waschbar

Columbus BASIC, Farbe uni

Farbton nach Farbpalette des Herstellers,

Lichtdämpfung min. 67,0 – 98,65 % je nach Farbe.

Lichteinheit: 6 - 7

Restkrumpfung 0 - 1,0 %

Reißfestigkeit Kette: ca. 1100 N

Reißfestigkeit Schuss: ca. 1000 N

Beispielkonfektion in Standardausführung:

Stoffzugabe 1,5 – 2,0 - fach, oben Spezial-Schwerstegband 30 mm breit,
Seitensaum 2 cm doppelt, Bodensaum 10 doppelt,
Anzahl Vorhänge pro Fenster

(andere Ausführungen möglich!)

Fenster BREITE mtr. x HÖHE mtr.

Anzahl Fenster.....