Textvorschlag für den Einsatz und die Verarbeitung von





Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist das Liefern und Anbringen von Gardinen und Vorhängen in einem Neubau / Umbau auf Ebenen Parterre, I. Etage und II. Etage ...

Alle Vorhänge sind sorgfältig und fachgerecht zu nähen.

Ein Verziehen der Bahnen gegeneinander ist zu vermeiden. Die Einteilung der Bahnen in Schals ist mit dem Bauherrn/Architekten abzustimmen.

Bei mehrteiligen Vorhängen müssen diese ausreichend überlappen. Das gilt insbesondere dann, wenn diese für die Verdunkelung vorgesehen sind.

Die angegebenen Maße dienen zur Orientierung. Bei Auftragsbeginn ist das Aufmaß im Objekt zu nehmen. Alle Preise sind inkl. Aufmaß und Montage zu kalkulieren.

Die Stoffzugabe soll das – fache betragen

Empfehlung Stoffzugaben:

gewebte Verdunkelungsstoffe und Dekorationsstoffe

ca. 1,5 - bis 2,0 - fach

Alle verarbeiteten Stoffe müssen unbedingt permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 sein.

Ein Zertifikat mit entsprechender Güteüberwachung muss auf Verlangen vorgelegt werden.

Dekorationsstoff / Verdunkelungsstoff

Hersteller:

Rudolf Breuer, Mech. Weberei e. K. D-95460 Bad Berneck, Austraße 6

Gewebe 100 % Polyester
Permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
250 g/m², Schallabsorptionsgrad min. 0,75 Klasse C,
min. 40° waschbar, für Reinigung geeignet.

Columbus SUNSET, Farbe uni
Farbton nach Farbpalette des Herstellers,
Lichttransmission < 0,5 %
Lichtechtheit: 4 – 5
Restkrumpfung 0 - 1,0 %

Reißfestigkeit Kette: ca. 1540 N Reißfestigkeit Schuss: ca. 1310 N

Beispielkonfektion in Standardausführung:

Stoffzugabe 1,5 – 2,0 - fach, oben Universalband 30 mm breit, Seitensaum 2 cm doppelt, Bodensaum 10 cm einfach, 2 cm eingeschlagen, Anzahl Vorhänge pro Fenster (andere Ausführungen möglich!)

Fenster BREITE	 mtr.	X	HÖHE	 mtr
Anzahl Fenster	 			