Textvorschlag für den Einsatz und die Verarbeitung von

→ Columbus WEGBARDINE 230



Gegenstand des Leistungsverzeichnisses ist das Liefern und Anbringen von Gardinen und Vorhängen in einem Neubau / Umbau auf Ebenen Parterre, I. Etage und II. Etage ...

Alle Vorhänge sind sorgfältig und fachgerecht zu nähen.

Ein Verziehen der Bahnen gegeneinander ist zu vermeiden. Die Einteilung der Bahnen in Schals ist mit dem Bauherrn/Architekten abzustimmen.

Bei mehrteiligen Vorhängen müssen diese ausreichend überlappen.

Die angegebenen Maße dienen zur Orientierung. Bei Auftragsbeginn ist das Aufmaß im Objekt zu nehmen. Alle Preise sind inkl. Aufmaß und Montage zu kalkulieren.

Die Stoffzugabe soll das – fache betragen

Empfehlung Stoffzugaben:

GARDINEN ca. 2,0 - bis 3,0 - fach

Alle verarbeiteten Stoffe müssen unbedingt permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 sein.

Ein Zertifikat mit entsprechender Güteüberwachung muss auf Verlangen vorgelegt werden.

WEBGARDINE 230

Hersteller:

Rudolf Breuer, Mech. Weberei e. K. D-95460 Bad Berneck, Austraße 6

Permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 100 % TREVIRA CS 70 g/m², 300 cm breite Ware mit Bleiband mind. 30° waschbar Columbus WEBGARDINE 230, Farbe uni

Farbton nach Farbpalette des Herstellers, Lichtechtheit: 6 - 7

Restkrumpfung 0 - 1,0 %

Beispielkonfektion in Standardausführung:

Stoffzugabe	2,0 – 3,0 - fach, oben Universalband 30 mm breit, Seitensaum 2 cm doppel	lt,
unten Bleibar	ndabschluss, Anzahl Vorhänge pro Fenster	
(andere Ausf	führungen möglich!)	

Fenster BREITE	 mtr.	X	HÖHE	 mtr.
Anzahl Fenster	 			